

EB 5mm² SHANGHAI HANKE WIRE CO., LTD.

HDEB 9mm² SHANGHAI HANKE WIRE CO., LTD.

应用范围

适用于车辆蓄电池低压系统的连接线。

APPLICATIONS

Suitable for connection of autocar battery low-voltage system

电线结构

多股细裸束绞铜丝或镀锡铜丝导体；
汽车专用PVC绝缘。

WIRE MAKE-UP

Multi-stranded fine bare copper/tincopper conductor;
Autocar special-purpose PVC insulation.

技术参数

符合标准：（日本）

TECHNICAL DATA

Governing Standards: (Japan)

(EB型)

导体截面 Cross Section mm ²	导体结构 Conductor Structure 根数/单根直径 Cond. No./O.D	标称外径 Nominal O.D. mm	最大外径 Max O.D. mm	重量(近似) Approx. Weight Kg/Km
5	63/0.32	4.30	4.7	57.0
9	112/0.32	5.40	5.8	101
15	171/0.32	6.50	6.9	147
20	247/0.32	7.70	8.0	209
30	361/0.32	9.00	9.4	300
40	494/0.32	10.30	10.8	407
50	608/0.32	11.30	11.9	500
60	741/0.32	12.30	12.9	602

(HDEB型)

导体截面 Cross Section mm ²	导体结构 Conductor Structure 根数/单根直径 Cond. No./O.D	标称外径 Nominal O.D. mm	最大外径 Max O.D. mm	重量(近似) Approx. Weight Kg/Km
9	112/0.32	6.20	6.5	111
15	171/0.32	7.50	8.0	163
20	247/0.32	8.70	9.3	228
30	361/0.32	10.60	11.3	335
40	494/0.32	11.90	12.6	447
60	741/0.32	14.30	15.1	682